

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112G0V007	雙眼顯微鏡	(報價需含稅及安裝費) 含4X, 10X, 40X, 100XOil 1. 光學系統：無限遠平行光補正系統。 2. 觀察筒：雙眼觀察筒，雙眼可調屈光度，隱藏式固定目鏡螺絲，斜 30°，眼 距範圍48-75mm，眼點可調範圍370-432.9mm，內建防墜保護鎖(非固定 螺桿)，防止觀察筒墜落。 3. 目鏡： 10X，視野數20。 4. 光源： 高效節能0.5W LED光源，消耗功率低於2W。 5. 焦距：對稱式粗微調同軸，微調精密度2.5um，調焦範圍15mm，微調一 圈移動距離0.3mm，具聚焦固定鎖。 6. 鼻輪：內傾式固定四孔旋轉鼻輪。 7. 載物台：面積174(±5%)mm x 89(±5%)mm，移動範圍76mm(X)x30mm(Y)，線導傳動。 8. 聚光鏡： Abbe, NA值1.25。 9. 物鏡 (NA/WDmm)： 4x(0.1/27.8)、 10x(0.25/8.0)、 40x(0.65/0.6)、 100xOil(1.25/0.13) (有)無蓋玻片的樣本均可清楚觀察。 10. 機身：鏡臂內建防滑握把，防盜筆電鎖孔，內建變壓器及電線收納槽。 11. 重量 5.9Kg，(W)198(±5%)x(D)398(±5%)x(H)386(±5%) mm。 12. 可擴充性：反光鏡、暗視野裝置。 13. 附原廠Immersion oil 8cc 油鏡用油x1	2台	食品營養系	112年3月23日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
	雙眼顯微鏡	(報價需含稅及安裝費) 含4X, 10X, 40X, 100XOil 1. 光學系統：無限遠平行光補正系統。 2. 觀察筒：雙眼觀察筒，雙眼可調屈光度，隱藏式固定目鏡螺絲，斜 30°，眼距範圍48-75mm，眼點可調範圍370-432.9mm，內建防墜保護鎖(非固定螺桿)，防止觀察筒墜落。 3. 目鏡： 10X，視野數20。 4. 光源： 高效節能0.5W LED光源，消耗功率低於2W。 5. 焦距：對稱式粗微調同軸，微調精密度2.5um，調焦範圍15mm，微調一圈移動距離0.3mm，具聚焦固定鎖。 6. 鼻輪：內傾式固定四孔旋轉鼻輪。 7. 載物台：面積174(±5%)mm x 89(±5%)mm，移動範圍76mm(X)x30mm(Y)，線導傳動。 8. 聚光鏡： Abbe, NA值1.25。 9. 物鏡 (NA/WDmm)： 4x(0.1/27.8)、 10x(0.25/8.0)、 40x(0.65/0.6)、100xOil(1.25/0.13) (有)無蓋玻片的樣本均可清楚觀察。 10. 機身：鏡臂內建防滑握把，防盜筆電鎖孔，內建變壓器及電線收納槽。 11. 重量 5.9Kg，(W)198(±5%)x(D)398(±5%)x(H)386(±5%) mm。 12. 可擴充性：反光鏡、暗視野裝置。	2台	醫學檢驗生物技術系		

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV008 (製冰機2台)	製冰機(碎冰)	(報價需含稅及安裝費) 日產量: 238 Lb 儲冰量: 66 Lb 電源: 220V / 60Hz / 單相 冷卻: 氣冷 尺寸: 592W × 622D × 1126H mm(+5%) 散熱片需定期清潔(2-4週)依現場環境 水電需求: 20A 無熔絲開關 自來水水源 過濾水水源 排水40mm pvc管	1台	食品營養系	112年3月23日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件
	製冰機(角冰)	(報價需含稅及安裝費) 日產量:300KG/661lbs; 儲冰量:180kg; 主機尺寸:76*61*58cm±5%; 冰槽尺寸:76*75*125cm±5%; 散熱方式:水冷; 電壓:220v; 耗電功率:1300W; #不銹鋼外殼#蜂巢式冰模#門板磁性封條	1台	餐旅管理系		
112GOV009 冰箱(櫃)8	六門冷藏冰箱	(報價需含稅及安裝費) 1.採用風扇循環制冷系統,內部降溫效果最均勻。 2.箱體採用環保隔熱發泡材質,保溫效果最佳,既環保又省電。 3.採用半自動回歸門鈕設計,存取商品最便利。 4.外部尺寸:1802*900*2110mm±5% 5.設定溫度:+3℃至+8℃,符合 GMP 冷藏食品保存設備標準。 6.液晶螢幕顯示、設定。 7.插盤尺寸:46*72cm±5% 8.插盤層數共 48 層。 9.此台設備置放於八樓,配合起重機吊掛作業。 10.含安裝、定位。 11.機身外部具有空氣偵測器,可偵測冷藏櫃周邊之溫/濕度、TVOC、O2 濃度, 12.日後可配合擴充 RS-485輸出以利資料儲存	1台	食品營養系	112年3月23日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件
	單門冷藏展示櫃	(報價需含稅及安裝費) 1. 外部尺寸: 495*515*1360mm (±3%) 2. 電壓: 110V 60HZ 3. 容量: 150L 4. 內附 4 個層架/照明燈 5. 溫度範圍: +2~+8℃ 6. 雙層玻璃真空設計保冷省電 7. 美觀安全鎖設計 8. 內部照明設計 9. 體積小適合狹小空間	1台	餐旅管理系		

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
台	六門變頻冰箱	(報價需含稅及安裝費) 電冰箱本體尺寸：115(kg) 寬 685 × 深 745 × 高 1,828(mm) 電冰箱總容量：600L 冷藏室 *311L，製冰室 *19L 新鮮急凍結 *32L 冷凍室 *113L，蔬果室 *125L 年耗電量(度)：300 能源因數：28.8 能效達成率：173% 特色： 熟食迅速冷卻，新鮮依舊「新鮮凍結室」 沁涼冰塊、隨時享有「80分鐘快速製冰」 濕度感應偵測，維持最佳濕度「智慧保濕蔬果室」 不用解凍，新鮮七天省時料理「-3℃微凍結室」 全方位健康科技「nanoe X」 即時掌握動態，精準節能省電「AI-ECONAVI 智慧節能」 外出模式 購物模式 GPS 位置回傳	1台	長期照顧 經營管理系	日上午10時	件
	雙門冰櫃	(報價需含稅及安裝費) 容量1090L、溫度+3~-8度、電壓110/220V、尺寸126*80*207公分	5台	學務處		
112GOV010	咖啡烘豆機	(報價需含稅及安裝費) 1.產量:1.5公斤/次 2.機器尺寸:長110寬.42高100公分(±3%) 3.鍋爐/生豆容積比7:1 4.內鍋可快速抽換清洗(內鍋可另加購直火鍋及厚鐵鍋) 5.鍋爐材質:不銹鋼雙層鍋 6.熱源/電源：瓦斯／110V250W，熱能：瓦斯4500Kcal 7.下豆冷卻盤,獨立風機馬達，銀皮收集器 8.控制系統為螢幕顯示觸碰面板操作、可記錄2組溫度曲線 9.電子點火,斷火警報 10.壓差表顯示排煙大小 11.7W-LED照明燈 12.高溫斷火並切斷瓦斯 13.內鍋轉速調速及顯示	1台	餐旅管理系	112年3月23 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV011	數位影像裂隙燈顯微鏡	(報價需含稅及安裝費) 數位影像裂隙燈顯微鏡規格 顯微鏡 1. 5段變焦5倍，10倍，16倍，25倍，50倍（傾斜角度：13.2°）。2. 目鏡放大12.5倍。3. 目鏡屈光度調節範圍8D~+ 8D。4. PD調整範圍55毫米到80毫米。5. 工作距離100.5毫米。6. 到達距離314.0毫米 照明系統 1. 光源5W鹵素色白光LED。2. 裂隙寬度0毫米至16毫米連續可變、旋轉角度左右90°。3. 裂隙長度Φ0.2, 1, 2, 5, 10, 14, 16mm, 1至12mm連續可變。4. 裂隙垂直角度0°，5°，10°，15°，20°。5. 狹縫傾斜寬度距目標表面左右8毫米。6. 過濾器完全透明，ND（減少12.5%），綠色，藍色 影像系統 1. 分辨率2592×1944 ppi分辨率，500萬像素。2. 視頻圖像輸出HD 1296×972像素。3. 幀速率30 fps。4. 接口USB3.0。5. 電源輸入：5V，功耗：3W。6. 重量790克(+5%) 數據存儲 1. 圖像JPEG。2. 錄影AVI 主機滑動檯 1. 水平移動100 x 110毫米（操縱桿操作）。2. 垂直移動30毫米（操縱桿旋轉） 重量、尺寸 1. 350(+5%) (W) ×678.5(+5%) (H) ×387(+5%) (D) mm 配件 1. 台製大桌面電動升降桌。2. 32吋 4K IPS高解析螢幕含螢幕支架。3. 系統電腦。4. 需附衛署醫療器材輸入許可證明。5. 需非大陸製造與輸入產品	1組	視光系	112年3月23日上午10時	詳細規格請參閱投標文件