

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV009 冰箱(櫃)8	六門冷藏冰 箱	(報價需含稅及安裝費) 1. 採用風扇循環制冷系統，內部降溫效果最均勻。 2. 箱體採用環保隔熱發泡材質，保溫效果最佳，既環保又省電。 3. 採用半自動回歸門鈕設計，存取商品最便利。 4. 外部尺寸：1802*900*2110mm±5% 5. 設定溫度：+3℃至+8℃，符合 GMP 冷藏食品保存設備標準。 6. 液晶螢幕顯示、設定。 7. 插盤尺寸：46*72cm±5% 8. 插盤層數共 48 層。 9. 此台設備置放於八樓，配合起重機吊掛作業。 10. 含安裝、定位。 11. 機身外部具有空氣偵測器，可偵測冷藏櫃周邊之溫/濕度、TVOC、O2 濃度， 12. 日後可配合擴充 RS-485輸出以利資料儲存	1台	食品營養 系	112年3月31 上午10時	詳細規格請 參閱投標文 件目錄頁12
	單門冷藏展 示櫃	(報價需含稅及安裝費) 1. 外部尺寸：495*515*1360mm (±3%) 2. 電壓：110V 60HZ 3. 容量：150L 4. 內附 4 個層架/照明燈 5. 溫度範圍：+2~+8℃ 6. 雙層玻璃真空設計保冷省電 7. 美觀安全鎖設計 8. 內部照明設計 9. 體積小適合狹小空間	1台	餐旅管理 系		

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
台	六門變頻冰箱	(報價需含稅及安裝費) 電冰箱本體尺寸：115(kg) 寬 685 × 深 745 × 高 1,828(mm) 電冰箱總容量：600L 冷藏室 *311L，製冰室 *19L 新鮮急凍結 *32L 冷凍室 *113L，蔬果室 *125L 年耗電量(度)：300 能源因數：28.8 能效達成率：173% 特色： 熟食迅速冷卻，新鮮依舊「新鮮凍結室」 沁涼冰塊、隨時享有「80分鐘快速製冰」 濕度感應偵測，維持最佳濕度「智慧保濕蔬果室」 不用解凍，新鮮七天省時料理「-3℃微凍結室」 全方位健康科技「nanoe X」 即時掌握動態，精準節能省電「AI-ECONAVI 智慧節能」 外出模式 購物模式 GPS 位置回傳	1台	長期照顧 經營管理系	日上午10時	件(第二次招標)
	雙門冰櫃	(報價需含稅及安裝費) 容量1090L、溫度+3~-8度、電壓110/220V、尺寸126*80*207公分	5台	學務處		

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV011	數位影像裂隙燈顯微鏡	(報價需含稅及安裝費) 數位影像裂隙燈顯微鏡規格 顯微鏡 1. 5段變焦5倍，10倍，16倍，25倍，50倍（傾斜角度：13.2°）。2. 目鏡放大12.5倍。3. 目鏡屈光度調節範圍8D~+ 8D。4. PD調整範圍55毫米到80毫米。5. 工作距離100.5毫米。6. 到達距離314.0毫米 照明系統 1. 光源5W鹵素色白光LED。2. 裂隙寬度0毫米至16毫米連續可變、旋轉角度左右90°。3. 裂隙長度Φ0.2, 1, 2, 5, 10, 14, 16mm, 1至12mm連續可變。4. 裂隙垂直角度0°，5°，10°，15°，20°。5. 狹縫傾斜寬度距目標表面左右8毫米。6. 過濾器完全透明，ND（減少12.5%），綠色，藍色 影像系統 1. 分辨率2592×1944 ppi分辨率，500萬像素。2. 視頻圖像輸出HD 1296×972像素。3. 幀速率30 fps。4. 接口USB3.0。5. 電源輸入：5V，功耗：3W。6. 重量790克(+5%) 數據存儲 1. 圖像JPEG。2. 錄影AVI 主機滑動檯 1. 水平移動100 x 110毫米（操縱桿操作）。2. 垂直移動30毫米（操縱桿旋轉） 重量、尺寸 1. 350(+5%) (W) ×678.5(+5%) (H) ×387(+5%) (D) mm 配件 1. 台製大桌面電動升降桌。2. 32吋 4K IPS高解析螢幕含螢幕支架。3. 系統電腦。4. 需附衛署醫療器材輸入許可證明。5. 需非大陸製造與輸入產品	1組	視光系	112年3月31日上午10時	詳細規格請參閱投標文件(第二次招標)