

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV054 (5000流明 投影机12 台)	5000流明投影机	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影机: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	1台	食品營養系	112年4月13 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文件
	5000流明投影机	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影机: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	1台	餐旅管理系		
	5000流明雷射投影机	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影机: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	2台	職業安全衛生系		
	5000流明投影机	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影机: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	1台	運動健康與休閒系		
	5000流明投影机	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影机: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	2台	幼兒保育系		

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
	5000流明投影機	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影機: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	3台	醫學檢驗 生物技術系		
	5000流明雷射投影機	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影機: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	1台	醫務暨健康事業管理系		
	5000流明投影機	(報價需含稅及安裝費) 5000流明雷射光源投影機: 1. 電源供應: 100~240V AC (50/60Hz) 2. 液晶板系統: 0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio) 3. 解析度: XGA (1024x768) 4. 亮度: 5000流明 6. 對比: 1500000:1 (動態模式) 7. 畫素數: 2,359,296 pixels (1024x768x3) 8. 光源: 雷射二極體, 壽命可達2萬小時(正常模式)。 9. 鏡頭: F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78) 10. 須附原廠開立之產品證明書, 機器本體保固5年, 新機光源保固5年或20000小時, 以先到者為準。 11. 須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。	1台	長期照顧 經營管理系		
112GOV055	科學脈診專業版	(報價需含稅及安裝費) 1. 軟體: 科學脈診專業版APP • 主帳號1個含50個子帳號及訪客男女各1 • 分析報告: 體質類型、健康指數、身體年齡、同年齡健康排名百分比、12條經絡脈相分佈、經絡改變狀態(風的狀況)、三焦循環、體質報告、3D定位、傷科定位, 比對功能, 量測網頁報告功能 • 支援iOS 12以上系統 (iPhone 7以上)、Android 6.0以上系統之手機/平板。 • 脈診分析服務五年期無限次量測分析 2. 硬體: 脈搏波感測器一台, 含感測器保護皮套乙只。保固期一年, 人為毀損除外。	1套	調理保健 技術系	112年4月13 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文件
112GOV056	綠新風套組	(報價需含稅及安裝費) a. 白色綠新風*2 b. 室內空品標章系統*1 (感測項目: Temp/RH/CO2/PM2.5) 42吋顯示幕 c. 管道型風機(110V)*1	1套	職業安全 衛生系	112年4月13 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV57	網頁程式應用程式防火牆	(報價需含稅及安裝費) a. 設備須為單一機體，並須提供6埠(含)以上10/100/1000 Base-T RJ45網路介面(其中4埠為 bypass埠)及4埠(含)以上1000Base-X SFP 光纖介面(為非bypass埠)及4埠(含)以上1000Base-X SFP 光纖介面(為非bypass埠)及2埠(含)以上10GBase-X SR SFP+ 光纖介面。 b. 具體硬體式(Hardware)的SSL/TLS Processing。 c. 須內建1TB SATA硬碟 2顆(含)以上。 e. 機器處理效能Throughput 1.3 Gbps，latency <5ms。 f. 提供Administrative Domains 64個(含)以上。 i. 須經過NSS Labs或ICSA Labs的Web Application Firewall測試通過。 j. 須符合URL Parameter Manipulation阻擋率為100%、Form/Hidden Field Manipulation阻擋率為100%、Cookie/Session Poisoning阻擋率為100%、Cross-Site Scripting阻擋率為98%(含)、Directory Traversal阻擋率為100%以上、SQL Injection阻擋率為100%等項，並提出佐證資料。 r. 須提供三年原廠特徵資料庫更新服務及偵測設備硬體三年保固服務。	1台	資訊中心	112年4月13日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
	網路攝影機	(報價需含稅及安裝費) (校園圍牆安全設備) 戶外槍型Full HD網路攝影機(可變焦2.8~12mm)200萬畫素，H.265/H.264/MJPEG，寬動態(WDR)，解析度1920x1080(30fps)，1280x720(30fps)，PoE網路供電，內建夜視LED燈(40公尺夜視距離)，具備雙向語音，具1組數位輸入，1組數位輸出，Micro SD 插槽可直接錄影，防水防塵IP68，IPv6，確保監控系統運作穩定及相容性，網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌整合	31支			
	專用監控硬碟	(報價需含稅及安裝費) (校園圍牆安全設備) 影像儲存伺服器專用硬碟 6Bay 4U機架式進階型NVR專用監控硬碟8TB監控硬碟(需搭配原有環境監控系統D6000設定安裝)	6個			
	網路交換器	(報價需含稅及安裝費) (校園圍牆安全設備) 10埠 L2 Smart Switch，具備8埠 10/100/1000M PoE+ 2埠 SFP無風扇設計，1-8 port符合802.3af/at，具備130足瓦供電以及提供靜態路由功能確保監控系統運作穩定及相容性，網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌整合	3台			
	智慧型網路交換器	(報價需含稅及安裝費) (校園圍牆安全設備) 28埠 L2 Smart Switch，具備24埠 10/100/1000M PoE+ 4埠Combo BASE-T/SFP1-24 port符合802.3af/at，具備370足瓦供電。確保監控系統運作穩定及相容性，網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌及整合	2台			
	影像儲存伺服器	(報價需含稅及安裝費) (校園圍牆安全設備) 32ch 網路攝影機錄影管理軟體，支援多品牌網路攝影機，基本型IVS智能分析，CMS中央監控系統整合單路授權錄影，多種排程錄影，每路可立即回放，高彈性警報管理及通知，支援雙螢幕監看，電子地圖編輯，多組客戶端遠端監看，可用免費App(D-ViewCam Mobile)在行動裝置上監看，6Bay 4U機架式進階型NVR1-Bay SATA III硬碟介面系統碟、可支援6TB硬碟，6-Bay SATA II硬碟介面儲存碟、可支援8TB硬碟、最大48TB容量，GbE網路*2，USB3.0*2，USB2.0*1，確保監控系統運作穩定及相容性，網路攝	1台			

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV58(校園安全網路監視系統設備1式)	19吋42U儀器設備機櫃	(報價需含稅及安裝費) (校園圍牆安全設備) 19吋42U儀器設備機櫃:1座19吋42U儀器設備機櫃規說明:1. 機架尺寸:19吋內部使用寬度:451mm;19" 上架寬度:483±2mm;19" 專用,機櫃外部寬度:600mm;使用高度:41U;外部高度(含輪子):2060mm(±2mm);外部深度:900mm 。2.主體結構 採用高強度輕質量之鋁合金擠型鋁柱 / IPCAM配置工程配置工程(含線料五金壓條等) / K棟各樓層平面各出入口確保監控系統運作穩定及相容性,網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統整合	1座	總務處	112年4月13日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
	網路攝影機(K棟1F~8F)	(報價需含稅及安裝費) (補足K棟1F~9F) 戶外槍型Full HD網路攝影機(可變焦2.8~12mm)200萬畫素, H.265/H.264/MJPEG, 寬動態(WDR), 解析度1920x1080(30fps), 1280x720(30fps), PoE網路供電, 內建夜視LED燈(40公尺夜視距離), 具備雙向語音, 具1組數位輸入, 1組數位輸出, Micro SD 插槽可直接錄影, 防水防塵IP68, IPv6, 確保監控系統運作穩定及相容性, 網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌整合	32支			
	專用監控硬碟	(報價需含稅及安裝費) (補足K棟1F~9F) 影像儲存伺服器專用硬碟 6Bay 4U機架式進階型NVR專用監控硬碟8TB監控硬碟(需搭配原有環境監控系統D6000設定安裝)	6個			
	POE交換器	(報價需含稅及安裝費) (補足K棟1F~9F) 10 埠 L2 Smart Switch, 具備8埠 10/100/1000M PoE+ 2埠 SFP無風扇設計, 1-8 port符合802.3af/at, 具備130足瓦供電以及提供靜態路由功能	4台			
	影像儲存伺服器	(報價需含稅及安裝費) (補足K棟1F~9F) 32ch 網路攝影機錄影管理軟體, 支援多品牌網路攝影機, 基本型IVS智能分析, CMS中央監控系統整合單路授權錄影, 多種排程錄影, 每路可立即回放, 高彈性警報管理及通知, 支援雙螢幕監看, 電子地圖編輯, 多組客戶端遠端監看, 可用免費App(D-ViewCam Mobile)在行動裝置上監看, 6Bay 4U機架式進階型NVR1-Bay SATA III硬碟介面系統碟、可支援6TB硬碟、6-Bay SATA II硬碟介面儲存碟、可支援8TB硬碟、最大48TB容量, GbE網路*2, USB3.0*2, USB2.0*1, 確保監控系統運作穩定及相容性, 網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌整合 / IPCAM配置工程配置工程(含線料五金壓條等) / K棟各樓層平面各出入口 / 確保監控系統運作穩定及相容性, 網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統整合	1台			
	戶外槍型網路攝影機	(報價需含稅及安裝費) 戶外槍型Full HD網路攝影機(可變焦2.8~12mm) 200萬畫素, H.265/H.264/M-JPEG, 寬動態(WDR), 解析度1920x1080(30fps), 1280x720(30fps), PoE網路供電, 內建夜視LED燈(40公尺夜視距離), ICR, 具備雙向語音, 具1組數位輸入, 1組數位輸出, Micro SD 插槽可直接錄影, 防水防塵IP68, 確保監控系統運作穩定及相容性, 網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌與既有設備整合	16支			

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
	戶外槍型網路攝影機	(報價需含稅及安裝費) 2M戶外槍型Full HD網路攝影機(5-50mm) 5-50mm電動變焦鏡頭,200萬畫素,H.265/H.264/MJPEG,寬動態(WDR),解析度1920x1080(30fps),1280x720(30fps),PoE網路供電,內建夜視LED燈(70公尺夜視距離),防水防塵IP68,IPv6,,確保監控系統運作穩定及相容性,網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌與既有設備整合	2支			
	快速球網路攝影機	(報價需含稅及安裝費) Full HD快速球網路攝影機(30x) 200萬畫素,H.265/H.264/M-JPEG,寬動態(WDR),解析度1920x1080,30fps,30倍光學變焦,PoE網路供電(須搭配POE Injetor),內建夜視LED燈(150公尺夜視距離),ICR,micro SD 插槽可直接錄影,防水防塵IP66,IPv6,符合ONVIF,,確保監控系統運作穩定及相容性,網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌與既有設備整合	1支			
	錄影管理系統	(報價需含稅及安裝費) 8ch 網路攝影機錄影管理軟體,支援多品牌網路攝影機,基本型IVS智能分析,CMS中央監控系統整合8路同時錄影,多種排程錄影,每路可立即回放,高彈性警報管理及通知,支援雙螢幕監看,電子地圖編輯,多組客戶端遠端監看,可用免費App(D-ViewCam Mobile)在行動裝置上監看,,確保監控系統運作穩定及相容性,網路攝影機及網路交換器、影像管理系統需與學校原系統同廠牌與既有設備整合	3套			
	影像調閱系統	(報價需含稅及安裝費) Intel第10代(含)以上Core i5處理器基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.9GHz (i5-10500)整體快取(cache)記憶體16MB -. Windows 10 Professional 64bit中文專業版作業系統 . 提供DDR4記憶體本案提供8GB*2支 . IC卡讀卡機及記憶卡讀卡機 . 容量:M.2 PCIe介面固態硬碟(SSD,Solid State Drive) 256GB及SATA介面硬碟(HDD,Hard Disk Drive) 1000GB . 螢幕規格: 27吋液晶螢幕 尺寸:採用VA (Vertical Alignment垂直配向) 面板,LED(Light-Emitting Diode)(發光二極體)背光模 組TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display) 23.6吋解析度:1920x1080 @60Hz	1組			