

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
1	109G0V251	109-11-104	5000流明投影机	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.液晶板系統：0.64" LCD x3 (16:10 aspect ratio)，鏡頭具1.6x光學變焦。 2.解析度：WUXGA (1920x1200)。 3.輸出亮度：5000流明。 4.對比： 3000000:1。 5.畫面一致性：≥90%。 6.光源：雷射二極體。 7.光源壽命：正常模式：20000小時，ECO模式：25000小時。 8.鏡頭投射比：1.05-1.68:1、投影尺寸30" ~300"。 9.輸入介面端子：HDMI in：HDMI 19pin x1、DVI in：DVI-D x1、VGA in：D-sub 15pin x1、Video in：RCA x1、Audio in：mini jack x1(3.5mm)。 10.輸出介面端子：VGA out：D-sub 15pin x1、Audio out：mini jack x1(3.5mm)。 11.其他介面端子：RS232：D-sub 9pin x1、LAN：RJ-45 x1(Control)、USB：Type A x2。 12.鏡頭位移功能：垂直：+/-40%(手動)，水平：+/-10%(手動)。 13.數位梯形修正：垂直：+/-40"(自動+手動)，水平：+/-15"(手動)。 14.噪音值：正常模式：37dB，ECO模式：29dB。 15.無過濾網光學引擎技術，20000小時免維護。 16.全封閉光源光機，有效隔絕煙霧灰塵，避免灰塵造成畫面亮度減損和色偏。 17.ICCS全封閉內部循環冷卻系統，內部和外部散熱系統，確保性能穩定。 18.內置三大獨立散熱系統，包含電源、液晶面板和光源。 19.智能溫控系統，維持投影機良好的恒溫環境，提高穩定度和延長使用壽命。 20.具備邊角梯形修正，輕鬆校正畫面梯形扭曲。 21.內建10W喇叭。附無線遙控器。 22.免電腦USB投影功能。 23.快速開機/關機功能，過熱自動斷電功能。 24.內置測試圖，具有黑板、綠板等多種色彩校正模式。 25.吊掛自動轉正功能。 26.其他功能：支援DICOM醫療模擬模式、自訂開機畫面、一鍵黑屏、具備密碼鎖定及防盜鎖桿、支援Crestron、PJ Link和AMX控制系統。 27.電源：100-240V AC(50/60Hz)。 28.本案設備全機硬體(含光源)由原廠提供保固五年。 注意事項：1. 投影機含安裝須與校方原有控制系統電子講桌等相整合，達到連動功能。 2. 有關一切與本案相關設備所需之五金、線材、另料與整合均由得標廠商負責及施作。 3. VGA線應使用RGB/HV 視頻訊號線，內置3x28 AWG導線以37x0.12線繞隔離加4x24 AWG導體，外部以192x0.12編織加鋁箔隔離，整體訊號線與兩端接頭應為工廠壓鑄一體成型，堅固耐用。 4. 配置網路線使用CAT6整束壓線條槽施作。 5. 須檢附正本型錄或影本及綠色環保標章證明書，且以螢光筆標示清楚，並於規格審查表中註明所在項次，以方便審查。	1台	資訊中心	109年9月24日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。