

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
	111G0V0216	111-11-107-A	電動布幕	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： "參考廠牌：VALA 參考型號：VAEC810。1.型式：電動式；2.尺寸：8'×10'；3.布幕材質：(1)蓆白，完全無接縫布幕。(2)底幕採膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。(3)四邊黑邊。4.增益值：1.1；5.理想視角：左右各80°。6. 外殼：外殼為防銹蝕金屬並附兩端側蓋，堅固並容易收納布幕。7. 馬達：(1)軸心馬達。(2)符合UL、CE安規，通過歐盟ROHS環保安規認證。(3)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置。8. 電源規格：AC 110V~120V；9. 布幕控制：(1)電動式：「上、下、停」三段式控制開關並附無線遙控器，具升降自動停止裝置，可控制布幕升降於任意位置。(2)具布幕整平輔助裝置，使用時確保投影銀幕之平整。10. 投標廠商投標時須檢附型錄或中文規格說明書並按規格需求表逐向標明以供審查，驗收時須提供原廠或台灣地區代理商開立之保固證明。"	2支	調理保健技術系		報價廠商請於規定期限內逕報價單(報價單須含

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
1	11100V0210 (電動布幕7支)	111-11-124	電動布幕	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 150吋電動布幕 1.型式：電動式。 2.尺寸：150吋。 3.布幕材質：(1)蓆白，完全無接縫布幕。(2)底幕採膠合纖維，並具防霉及防火阻燃功能。(3)四邊黑邊。 4.增益值：1.1。 5.理想視角：左右各80°。 6.外殼：外殼為防銹蝕金屬並附兩端側蓋，堅固並容易收納布幕。 7.馬達：(1)軸心馬達。(2)符合UL、CE安規，通過歐盟ROHS環保安規認證。(3)銀幕捲軸具有防震及防噪音裝置。 8.電源規格：AC 110V~120V。 9.布幕控制：(1)電動式：「上、下、停」三段式控制開關並附無線遙控器，具昇降自動停止裝置，可控制布幕昇降於任意位置。以優先與講桌中控系統整合。(2)具布幕整平輔助裝置，使用時確保投影銀幕之平整。 10.須與講桌中控系統整合，由講桌中控系統控制布幕上下、停止，同間教室有二個布幕以上時，方可使用其它控制方式。 11.投標廠商投標時須檢附型錄或中文規格說明書並按規格需求表逐向標明以供審查驗收時須提供原廠或台灣地區代理商開立之保固證明	5支	資訊中心	111年8月11日下午17時	內附報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
2	111GOV0217	111-11-125	網路交換器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： A.設備本身具備有24埠10/100/1000 BASE-T介面，4埠SFP+10GbE介面。每台提供2隻10Gbps LR SFP+光纖模組及2條3米單模光纖短跳線。 B.內建 REST API 程式化介面。 C.128 Gbps(含)以上的系統交換頻寬，支援線速(Wire Speed)交換能力，交換速度可達95.2 Mbps(含)以上。 D.具備IEEE 802.3ad Link Aggregation(LACP)匯集鏈路能力，每組支援可達8埠(含)以上，最高可支援達8組(含)以上。 E.支援Unknown broadcast 、unknown Multicast與unknown storm traffic風暴抑制功能，可由使用者自行定義限制大小。 F.具備IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discover Protocol)，並支援CDPv2功能。 G.具備 NTP功能。 H.具備 IEEE 802.1d STP 功能、802.1w RSTP、802.1s MSTP。 I.具備MVRP動態VLAN自動學習功能。 J.提供Dual IP(IPv4/IPv6) stack。IPv4路由表支援512筆(含)以上，IPv6路由表支援512筆(含)以上。 K.提供本地Mirror的流量鏡射功能，支援四組Mirroring groups。 L.具備sFlow(RFC3176)，須輸出流量至指定Sflow流量分析主機。 M.設備提供有限度硬體終身保固(依原廠終身保固政策規定)，超過三年標準保固部分不提供現場人力故障排除及故障品寄送和換裝服務。 N.投標時請檢附原廠型錄以供審查。 O.得標廠商須負責安裝設定根據現有網路VLAN、IP網段設定及功能需求，對內網路(各棟大樓、伺服器…等)及對外網路(Firewall、Router)連線正常。本設備須提供三年保固。	2台	資訊中心	111年8月11日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
3	111GOV0218	111-11-126	音響系統	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 一.綜合擴大機1台 1.輸出功率：150W*4CH/4Ω (含)以上。 2.AUDIO 輸入輸出：輸入x4組、輸出x2組 (含)以上。 3.VIDEO 輸入輸出：輸入x2組、輸出x2組 (含)以上。 4.Mic 輸入：2組 (前x2+後x2) 麥克風共4組各別音量調整 (含以上)。 5.音量調整：音樂總音量、麥克風總音量及喇叭4區各別音量調整。 6.迴音系統：迴音大小、次數、延遲、關閉等功能。 7.具有全功能遙控器、大型VU表*2。 8.藍芽：藍芽5.2版/附重新連結鍵。 7.尺寸：430x185x380mm (WxHxD)。 8.錄音準位：音樂/麥克風音量大小調整、環控：RS-485環控開關機及總音量。 9.有線手握麥克風1支，心形指向性動圈式麥克風。頻率響應：@78Hz (含)以下- 18kHz (含)以上。靈敏度：2.5mv/Pa。阻抗：600 歐姆。附20呎麥克風線(含)以上，含麥克風防摔環。 需檢附型錄，非本國文字者需檢附中文規格說明鋪防腐，並標示出與規格相符之處。 *交貨時檢附原廠開立之出廠證明或進口證明及五年零件供應無缺證明 二.高音質喇叭(含支架),2對共4顆喇叭 1.三音路喇叭(含)以上。 2.頻率響應響 @ 3dB：35Hz (含)以下-20kHz(含)以上。 3.10” 低音單體x1，3” 中高音單體x2(含)以上、中高音指向可調整。 4.額定功率：300W. MAX、150W. RMS(含)以上。 5.靈敏度：96dB(±1dB)、分頻點：4K Hz。 6.尺寸：480x280x250mm 7.箱體：採高壓密集板/防鏽防腐金屬網/鐵灰色或黑色 8.夾角可迴平形180度、300度，左向240度、右向240度。 需檢附型錄，非本國文字者需檢附中文規格說明，並標示出與規格相符之處。 三.19吋標準音響機櫃1座 1.符合國際標準ANSI/EIA RS-310-C規格製造、標準寬度19 英吋。 2.機櫃表面處理方式為經酸洗，防鏽皮膜處理，表面粉體靜電塗裝，耐酸耐鹼不脫漆。 3.內高18U(含)以上器材櫃含2U棚板2片(含)以上。 4.附6孔電源排插、前壓克力門及輪子。 注意事項： 1.線路需一線到底不得銜接，並採用壓條保護，務求美觀平整。 2.電力系統需由教室內開關箱佈線至機櫃內設置二孔插座再以電源排插提供機櫃內音響電力銜接，不得占用插座。 3.以上器材含喇叭吊架及喇叭音響線路配置安裝與數位講桌系統整合設定。	1組	資訊中心	111年8月11日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。