

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV106 (攝影機51支)	吸頂型電梯用攝影機	(報價需含稅及安裝費) 攝像元件：1/2.9 “CMOS；解析度：1080P @ 30FPS；鏡頭選擇：1.8mm；有效像素：1920(H)×1080(V)；系統制式：PAL / NTSC；日夜模式：外部控制(默認)／自動／彩色／黑白；背光補償(BLC)：自動；自動白平衡(AWB)：自動；同步系統：Internal；系統掃描：2:1 交錯掃描；訊號雜訊比：48dB (自動增益控制:關)；電子快門(AES)：Auto/1/30 ~1/500,000秒；最低照度：0.001 LUX / F1.2；影像輸出：AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)；IR Cut：有；同軸電纜傳輸距離：300 公尺；雙絞線傳輸距離：100 公尺；語言：中文/英文；OSD選單：UTC功能；紅外LED投射距離：陣列式6顆 LED，約20~30米 (850nm)；工作條件：溫度：-20℃~+60℃，濕度：90%RH；電源供應：DC 12V ±10%；耗電量：IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)；外形尺寸 (直徑x高)：70mm x 135mm；重量：410g	1支	學務處	112年7月26日 上午10時	詳細規格 請參閱投標文件
	2MP全景攝影機	(報價需含稅及安裝費) 傳感器：1/2.9 “CMOS；解析度：1080P @ 30FPS；鏡頭選擇：1.8mm；有效像素：1920(H)×1080(V)；系統制式：PAL / NTSC；日夜模式：外部控制(默認)／自動／彩色／黑白；背光補償(BLC)：AUTO；自動白平衡(AWB)：AUTO；訊號雜訊比：48dB (自動增益控制:關)；電子快門(AES)：Auto/1/30 ~1/500,000秒；系統掃描：2:1 交錯掃描；最低照度：0.001 Lux (F1.2 AGC ON)；影像輸出：AHD / TV I / CVI / CVBS可切換；IR Cut：有；紅外線投射距離：18顆微晶燈，約15-20M；同軸電纜傳輸距離：300公尺；雙絞線傳輸距離：100公尺；Language 語言：繁體中文/英文/等；O.S.D.選單：UTC功能；工作條件：溫度：-20℃~+60℃，濕度：85%RH；電源供應：DC 12V ±10%；耗電量：IR OFF 70 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)；外殼結構：塑膠型外殼；外形尺寸 (直徑x高)：70 x 88 mm；重量：200g	20支			
	室外專用50M攝影機	(報價需含稅及安裝費) 攝像元件：SONY 1/2.8 “500萬CMOS；解析度：2560(H)x1920(V)500萬 4:3畫面；2560(H)x1440(V)400萬16:9畫面；鏡頭選擇：5M Board Lens 4mm / F1.8 系統制式：PAL / NTSC；防水等級：SGS IP67；日夜模式：外部控制(默認)／自動／彩色／黑白；背光補償(BLC)：自動；自動白平衡(AWB)：自動；系統掃描：2:1 交錯掃描；電子快門(AES)：Auto/1/30 ~1/500,000 秒；最低照度：0.001 LUX / F1.2；影像輸出：AHD / TVI / CVI/CVBS 可切換；IR Cut：有；影像輸出：1.0 Vp-p / 75 ohm composite；同軸電纜傳輸距離：300 公尺；雙絞線傳輸距離：100 公尺；語言：繁體中文/ITALIANO/ENGLISH；OSD選單：UTC功能；紅外LED投射距離：大功率陣列6 IR LEDs，約60-80M；工作條件：溫度：-20℃~+60℃，濕度：90%RH；電源供應：DC 12V ±10%；耗電量：IR OFF 90 mA (Max) / IR ON 700mA (Max)；外形尺寸 (直徑x高)：316mm x 135mm x106mm；重量：About 1.35kg	5支			

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
	5MP紅外線攝影機	(報價需含稅及安裝費) 系統制式：PAL / NTSC；防水等級：SGS IP67；日夜模式：外部控制(默認)／自動／彩色／黑白；背光補償(BLC)：自動；自動白平衡(AWB)：自動；系統掃描：2:1 交錯掃描；電子快門(AES)：Auto/1/30 ~1/500,000 秒；最低照度：0.001 LUX / F1.2；影像輸出：AHD / TVI / CVI/CVBS 可切換；IR Cut：有；影像輸出：1.0 Vp-p / 75 ohm composite；同軸電纜傳輸距離：300 公尺；雙絞線傳輸距離：100 公尺；語言：繁體中文/ITALIANO/ENGLISH；OSD選單：UTC功能；紅外LED投射距離：大功率陣列6 IR LEDs，約60-80M；工作條件：溫度：-20℃～+60℃，濕度：90%RH；電源供應：DC 12V ±10%；耗電量：IR OFF 90 mA (Max) / IR ON 700mA (Max)；外形尺寸（直徑x高）：316mm x 135mm x106mm；重量：About 1.35kg	25支			
112GOV107	眼鏡片打模機	(報價需含稅及安裝費) 1. 輸入電壓：AC110V，50Hz/60Hz。 2. 鏡片範圍(+5%)：左右各40mm，上下各30mm。 3. 產品尺寸(+5%)：24×21×33cm。	20台	視光系	112年7月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
112GOV108	中背椅	(報價需含稅及安裝費) 1.63(W) x 54(D) x 100(H) (cm)。2.背框為透氣網布座泡棉包布。3.PU椅墊。4.可調整升降扶手。5.尼龍黑腳附輪子。6所有尺寸±5%。7.產地不得為中國大陸。	65張	護理系	112年7月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件