

設備名稱:5000 流明投影機 1 台(全新環境施工安裝)

儀器詳細規格及功能說明:

5000 流明雷射光源投影機:

1. 電源供應:100~240V AC (50/60Hz)
2. 液晶板系統:0.63" LCD x3 (4:3 aspect ratio)
3. 解析度:XGA (1024x768)
4. 亮度:5000 流明
6. 對比:2,500,000:1 (動態模式)
7. 畫素數:2,359,296 pixels (1024x768x3)
8. 光源:雷射二極體,壽命可達2萬小時(正常模式)。
9. 鏡頭:F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm (投射比1.48~1.78)
10. 輸入介面端子:HDMI in : HDMI x2、VGA in : D-sub 15pin x1、Video in : RCA x1、Audio in : mini jack x 1(3.5mm)
11. 輸出介面端子:VGA out : D-sub 15pin x1、Audio out : mini jack x1(3.5mm)
12. 其他介面端子:RS232 : D-sub 9pin x1、LAN : RJ-45 x1(Control)、USB : Type A x2
13. 外觀尺寸(WxHxD):420 x 100 x 280 mm (不含突出部分)
14. 重量:5.5kg (+/-0.5kg)
15. 安裝方式:360度安裝
16. 數位梯形修正,垂直:±40°(自動+手動),水平:±15°(手動)。
17. 具備邊角梯形修正,輕鬆校正畫面梯形扭曲。
18. 內建10W喇叭。
19. 吊掛畫面自動轉正功能。
20. 須附原廠開立之產品證明書,機器本體保固5年,新機光源保固5年或20000小時,以先到者為準。須檢附零件五年供應無缺證明及原廠連帶保固證明。
21. 依使用單位指定地點進行安裝施作,含吊架、線路配置安裝與講桌系統整合設定。
22. 所有配線須一線到底中間不可有轉接接頭或裸接方式處理,避免損傷電纜線及設備,所有連接線都需以壓條牢固連接。
23. 投影安裝位置應以布幕尺寸大小依原廠最短投射進行安裝投射,安裝位置須與使用單位確認。

(報價需含稅及安裝費)